

Michelin Alpin 7

Winterbandentest 2026		
225/50 R17 98V	Weging	Beoordeling
DROOG WEGDEK	30%	Ø/+
Rij eigenschappen	40%	Ø/+
Veilig weggedrag	40%	+
Remmen	20%	+
NAT WEGDEK	40%	+
Remmen	30%	+
Aquaplaning - lengterichting	20%	+
Aquaplaning - dwarsrichting	10%	Ø/+
Wegligging	30%	Ø/+
Zijdelingse grip (cirkelbaan)	10%	Ø/+
WINTERS WEGDEK	30%	+ /+++
Remmen op sneeuw	25%	+
Tractie op sneeuw	15%	+
Wegligging op sneeuw	40%	++
Remmen op ijs	20%	+ /+++
Rij eigenschappen en veiligheid	100%	7,3
Slijtvastheid	40%	+
Slijtage deeltjes	20%	+
Brandstofverbruik	20%	+ /+++
Gewicht van de band	50%	+ /+++
Verbruik	50%	+
Geluid	10%	Ø/+
Geluid in de auto	50%	Ø
Geluid buiten de auto	50%	+
Duurzaamheid productie	10%	Ø/+
Milieu eigenschappen	100%	7,7
Eindcijfer (rij eigenschappen en veiligheid telt voor 70% en milieueigenschappen voor 30%)		7,5

++: zeer goed (8,5 - 10)

·++: goed tot zeer goed (8,0 - 8,4)

+: goed (7,5 - 7,9)

Ø/+ : ruim voldoende (7,0 - 7,4)

Ø: voldoende (5,6 - 6,9)

- /Ø: net onvoldoende (5,0 - 5,5)

- : onvoldoende (4,0 - 4,9)

-- /- : slecht (2,5 - 3,9)

--: zeer slecht (1,0 - 2,4)

ANWB-score 7,5

Eindoordeel: goed

Michelin Alpin 7			
Bandenlabel (Rolweerstand/Remweg Nat/Geluid): C/B/B 71 dB		Geteste band, winterband; 225/50 R17 98V	
Prijsindicatie (per band incl. montage, balanceren, ventiel, verwijderingsbijdrage en btw): € 225,--			
Land van productie van de testbanden		Duitsland	
	Waarde	beste uit de test	slechtste uit de test
Remweg op droog wegdek (100 - 0 km/h)	45,7 m	43,8 m	48,9 m
Remweg op nat Asfalt (80 - 0 km/h)	36,8 m	34,7 m	46,3 m
Remweg op nat Beton (80 - 0 km/h)	40,9 m	38,2 m	50,9 m
Aquaplaning rijrichting	78,6 km/h	85,0 km/h	63,0 km/h
Aquaplaning bochten	2,7 m/s ²	3,2 m/s ²	1,5 m/s ²
Remweg op sneeuw (30 - 0 km/h)	9,8 m	9,4 m	11,6 m
Remweg op ijs (20-0 km/h)	16,9 m	16,5 m	19,5 m
Slijtagetest, levensduur in kilometers	46.800 km	59.300 km	32.000 km
Hoeveelheid vrijkomende slijtagedeeltjes	74 mg/km/t	54 mg/km/t	98 mg/km/t
Gewicht van de band	9,5 kg	9,5 kg	11,4 kg
Brandstofverbruik (bij 100 km/h)	5,6 l/100 km	5,2 l/100 km	5,8 l/100 km
Afroeggeluid bij voorbij rijden conform ISO	71,7 dB(A)	70,3 dB(A)	74,6 dB(A)



mg/km/t = hoeveelheid vrijkomende slijtage deeltjes in milligram per km per ton (1.000 kg) voertuigmassa, betreft dus (ook) gram per 1.000 km.

Nieuw model van Michelin, opvolger van de Alpin 6, nu voor het eerst in de test. Op droog en nat zijn er lichte tekortkomingen, onder winterse omstandigheden blinkt de band uit.

Op droog zou de Alpin 7 een wat beter stuurgevoel mogen hebben. Ook zou de band net wat spontaner mogen reageren op stuurcommando's. In noodsituaties zijn er goede reserves en bij een plotselinge uitwijk manoeuvre reageert de band veilig en betrouwbaar. De testauto kan vlot en nauwkeurig weer in de oorspronkelijke rijrichting gestuurd worden. Op nat wegdek is de remweg bovengemiddeld kort en ook de weerstand tegen aquaplaning bij rechtuit rijden is prima. Op aquaplaning in bochten zijn er lichte tekortkomingen net als op zijdelingse grip op de cirkelbaan. Op wegligging mist de Michelin echt maar net een goede beoordeling (cijfer 7,4 ipv 7,5). De band heeft in noodsituaties voldoende reserve en de testauto laat zich veilig maar alleen niet helemaal nauwkeurig over het natte circuit sturen.

Op winters wegdek blinkt de Michelin uit. Er is een korte remweg en goede tractie en de wegligging is zeer goed. De band kan langs- en dwarskrachten heel goed verbinden en de testauto laat zich heel veilig en precies over het besneeuwde parcours sturen. In noodsituaties zijn er zeer goede veiligheidsreserves. De slijtvastheid is prima, deze band gaat in onze test 46.800 km mee. De hoeveelheid vrijkomende slijtagedeeltjes is gering. Het gewicht is zeer laag en de band is best zuinig.

- +

+

Veilig op droog en op nat wegdek
- +

+

Goed tot zeer goed op sneeuw en ijs met fijne rij eigenschappen
- +

+

Goede slijtvastheid en weinig vrijkomende slijtagedeeltjes (micro-plastics)
- —

Lichte tekortkomingen op rij eigenschappen op droog wegdek
- —

Lichte tekortkomingen op aquaplaning dwars en zijdelingse grip nat